


**ACTIVE** PROFESSIONAL PERFORMANCE

## Усилитель цвета с эффектом мокрого камня и защитой от пятен


[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)
**ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО**


Водо-маслоотталкивающая пропитка с эффектом усиления цвета для гранита, кварцита, мрамора, кварцевого агломерата.


**НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

**УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это продукт на основе растворителей, быстрое высыхание и легкое удаление излишков делают его пригодным как для ручного, так и для автоматического нанесения.

### HOW TO APPLY IT

#### Инструменты

Кисть, губка, ткань, распылитель.



#### Способ

Продукт следует наносить на совершенно чистую и сухую поверхность.

Продукт можно наносить кистью, распылителем/пульверизатором, тканью или губкой. Равномерно нанести тонким слоем. Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.

После нанесения удалите с поверхности излишки продукта чистой тканью.

Желаемый эффект достигается через 24 часа после обработки.

**ВАЖНО:** Перед обработкой всей поверхности проверьте продукт на скрытом участке.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- КВАРЦИТЫ
- АГЛОМЕРАТЫ



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ
- ПРЕВОСХОДНАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C г/мл 0.85

Внешний вид жидкость

Цвет бесцветный

### РАСХОД

**Расход сильно зависит от пористости материала.**

1л продукта 20-30 м<sup>2</sup>

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



#### УПАКОВКА

1 литр

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

#### ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.