



www.tenax-shop.ru



ПОРОШОК ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МРАМОРА И КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД КАМНЯ

Восстанавливает естественный блеск изношенных поверхностей, идеален для использования на кальцийсодержащих породах, таких как мрамор, травертин и мраморные агломераты. GIALLA предназначен для профессиональной обработки, позволяет быстро и легко восстановить потерянный блеск.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полировальный порошок для кристаллизации мраморных, мраморно-цементных полов, терракко и известняка. Продукт работает только на кальцийсодержащих материалах. GIALLA укрепляет поверхность и защищает ее от царапин, придавая длительный блеск и восстанавливая красоту материала.

Это идеальный продукт для восстановления поверхностей, изнашиваемых временем. GIALLA также позволяет упрочнить поверхность, подверженную интенсивному движению.

Использовать с водой и полировальным педом для достижения наилучшего результата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты

Однодисковая машина (весом 45-50 кг) на низких оборотах (150-170 об / мин) оснащенная полировальным педом.

Способ

1. Нанесите порошок GIALLA на поверхность, примерно на пару квадратных метров. Поместите полировальную машину, оснащенную полировальным педом, на порошок.
2. Используйте распылитель или систему контроля воды в баке машины, смочите поверхность водой, а затем включите машину и добейтесь кремообразной смеси порошка и воды. Добавьте порошок или воду по мере необходимости, чтобы поддерживать водянистую супензию. Вращение машины может привести к разбрзыванию смеси, поэтому позаботьтесь о защите прилегающих участков полов из дерева и стен.
3. Рабочая зона должна составлять не более 1-2 квадратных метров одновременно. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СМЕСИ ВЫСЫХАТЬ!!!
4. После обработки, уберите смесь с поверхности и проверьте результат. Когда будет достигнут высокий уровень полировки на этой области, переместите машину на следующую область для полировки.
5. Промойте пол чистой водой и убедитесь, что вся супензия GIALLA была удалена с поверхности и швов.
6. Повторите процесс полировки, используя ту же супензию, добавляя воду или GIALLA по мере необходимости, пока не будет достигнут желаемый результат.
7. Тщательно вымойте пол чистой водой и щелочным моющим средством, таким как BRAVO SGRASSATORE, и дайте ему высохнуть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МРАМОР
 КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЗОНАХ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
- ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ
- НИЗКИЙ РАСХОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид порошок желтого цвета



pH 2-3, кислотный

РАСХОД

1кг продукта 40 - 60 м²

УПАКОВКА

1-15 кг.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Применять при комнатной температуре. Для использования внутри помещений. При хранении избегайте воздействия низких и высоких температур. Продукт очень кислотный. Избегайте высыхания и капель, оставленных на поверхности. Используйте только на кальцийсодержащих материалах. Не используйте на гранитах и кварцита. Избегайте контакта с металлическими деталями, деревом и керамикой. Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается в первый раз, рекомендуется оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



Tenax is Iso 9001:2008 certified.



Tenax is an ordinary member of the Green Building Council Italy.



Tenax is AEO certified at the Customs Agency.



Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the Ministry of education, of the University and Research.