



www.tenax-shop.ru

КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ МРАМОРА И КАЛЬЦЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД КАМНЯ

Восстанавливает естественный блеск изношенных поверхностей, идеален для использования на кальцесодержащих породах, таких как мрамор, травертин и мраморные агломераты. KRISTALL-T предназначен для профессиональной обработки, позволяет быстро и легко восстановить потерянный блеск.



ВОДНАЯ ОСНОВА



КИСЛОТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрированный продукт готов к применению, используется с распылителем. Не разбавляйте водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты

Однодисковая машина (весом 45-50 кг) на низких оборотах (150-170 об / мин) оснащенная металлизированным пэддом.

Способ

Продукт готов к применению. Перед использованием встряхните и распылите. Чтобы получить хороший результат, необходимо тщательно очистить пол с помощью Tenax Booster. Удалите все остатки предыдущих покрытий. На чистую и сухую поверхность распылите KRISTALL-T в небольших количествах на площади максимум 2 м². Сразу же после нанесения распределите продукт по поверхности однодисковой машиной на низкой скорости, оборудованной металлизированным кругом. Продолжайте работу, увеличивая количество оборотов (максимум 400 об / мин) до достижения глянцевого поверхности. Высушите поверхность используя однодисковую машину, оснащенную белым пэддом. Наносить защитные составы спустя 12 часов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- МРАМОР
- КАЛЬЦЕСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЗОНАХ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ**
- ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ**
- НИЗКИЙ РАСХОД**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/см³ 1,1

Внешний вид розовая жидкость



pH 2-3, кислотный

РАСХОД

1л продукта 40 - 60 м²



УПАКОВКА

1-5 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Применять при комнатной температуре. Для использования внутри помещений. При хранении избегайте воздействия низких и высоких температур. Продукт очень кислотный. Избегайте высыхания и капель, оставленных на поверхности. Используйте только на кальцесодержащих материалах. Не используйте на гранитах и кварцитах. Избегайте контакта с металлическими деталями, деревом и керамикой. Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается в первый раз, рекомендуется оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

