



www.tenax-shop.ru

УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА ИДЕАЛЕН ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Он используется для обработки мрамора, гранита и других пород натурального камня для усиления цвета, яркости и подчеркивания структуры материала.



НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропитка на основе растворителей, эффективно проявляющая цвет и структуру материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты



Кисть, ткань, губка, валик или однодисковая машина

Способ

Нанести на абсолютно сухую и чистую поверхность, используя кисть, ткань, губку или валик. Для достижения наилучших результатов, на сильно впитывающих поверхностях, наносите слой за слоем, удостоверившись, что пропитка впитывается равномерно. Избегайте прямого воздействия солнечного света и температуры материала выше 30 градусов. При применении в избытке создается липкая поверхностная пленка, которую можно легко удалить. Через 4-5 минут после нанесения удалите излишки продукта, которые не впитались, с помощью чистой ткани или губки; для больших поверхностей используйте однодисковую машину, оборудованную подходящим пэддом. Желаемая защита достигается через 24 часа после нанесения. После нанесения не наступайте на поверхность в течение 12 часов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

МРАМОР

ГРАНИТ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ГРЯЗИ И ПЯТЕН
- ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- УСТОЙЧИВ К ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ
- ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/см ³	0,878
Внешний вид	жидкость
Цвет	опаловый

РАСХОД

Расход сильно зависит от пористости материала.

1л продукта	30 - 40 м ²
-------------	------------------------

УПАКОВКА

1-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

