



www.tenax-shop.ru

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ПОЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обеспечивает отличную защиту от пятен без изменения внешнего вида материала. Позволяет камню дышать.



ВОДНАЯ ОСНОВА



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водо-маслоотталкивающая пропитка на водной основе. Обладает высокой проникающей способностью в полированные материалы, что обеспечивает превосходный уровень защиты. Проникает в микropоры материала, обеспечивая защиту от любых видов пятен без изменения воздухопроницаемости камня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты




Валик, кисть, распылитель. Для больших площадей применение однодисковой машины помогает упростить нанесение пропитки. Удалить излишки продукта чистой тканью или губкой.

Способ

Нанести на чистую, сухую, или слегка влажную поверхность. Используйте кисть, ткань, губку, распылитель. Удалите излишки чистой тканью. Повторите процедуру через 15 минут после первого нанесения. На керамической плитке: нанесите слой продукта, дайте ему впитаться в течение 5 минут, не допуская высыхания, удалите излишки.

После нанесения не наступайте на поверхность в течение 4-6 часов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- МРАМОР
- ГРАНИТ
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- БЕТОН



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- ИДЕАЛЕН НА ПОЛИРОВАННЫХ И ПЛОТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА
- ДОПУСКАЕТСЯ НАНЕСЕНИЕ НА ВЛАЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/см³ 1,0

Внешний вид желтоватая / прозрачная жидкость

Цвет желтоватый / прозрачный

РАСХОД

Расход сильно зависит от пористости материала.

1л продукта

МРАМОР И ГРАНИТ 30 - 35 м²

ПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ 20 - 30 м²

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 35 - 50 м²

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



УПАКОВКА

0,25-1-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.