


**Описание**

Лак для создания эффекта полировки на мраморах, гранитах, ониксах и агломератах. Продукт образует твердую, очень долговечную пленку, препятствующую появлению царапин. Устойчив к УФ излучению, подходит для использования в зонах высокой проходимости, с течением времени не желтеет. Рекомендован для внутренних и наружных работ.



[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

**Инструкция по применению**

Нанесите продукт равномерно тонким слоем на сухую чистую поверхность с помощью кисти или ветоши и подождите несколько минут до тех пор, пока поверхность высохнет. Убедитесь, что кисть или ветошь не оставят посторонних частиц на обрабатываемой поверхности. Важно не прикасаться к обработанной поверхности и не дать посторонним загрязнениям попасть на поверхность во время высыхания состава. Перед использованием рекомендуется попробовать средство на небольшом участке, чтобы убедиться в удовлетворительности результата. В зависимости от пористости обрабатываемой поверхности, одним литром TELUX можно обработать примерно на 15-20 метров. **Закройте упаковку после использования. Храните в закрытой упаковке, вдали от источников света.**

**Технические данные**

Плотность при 25°C г/см<sup>3</sup>: 0,92  
 Внешний вид: жидкость  
 Стандартный цвет: прозрачный  
 Время высыхания: 30-40 мин при 25°C  
 Время полного высыхания: 12 часов при 25°C  
 Рекомендуемый слой в микронах: 20-30

**Срок годности**

Срок годности не менее 6 месяцев при температуре 18-25°C, вдали от источников тепла, влаги и солнечного света.

**Правила безопасности**

Это химический продукт. Это химический продукт. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте паспорт безопасности и примечания на упаковке.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili. Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures