



[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

## ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТЕН ДЛЯ КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА

Специальный очиститель для кварцевого агломерата, удаляет пятна и следы органических загрязнений.



ВОДНАЯ ОСНОВА



СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовый продукт, идеально подходит для глубокой очистки кварцевых агломератов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Инструменты



Ткань, губка, однодисковая машина, пылесос.

#### Способ

Распылите раствор на поверхность, оставьте на 5-10 минут (см. табл.), затем очистите и промойте влажной губкой. Если вы используете однодисковую машину, при мытье пола мы предлагаем удалить остатки влажным пылесосом, а затем промыть чистой водой. Продукт может изменить внешний вид некоторых пластмасс и чувствительных к щелочам поверхностей. Избегайте контакта с поверхностями, обработанными воском, так как он может быть удален. После мытья, после того, как поверхность станет чистой и сухой, желательно нанести защитное покрытие Tenax. Внимание: если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется сделать тестовый образец. Не превышайте максимальное время воздействия - 30 минут.

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЙ	ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Фруктовые пятна, цветные пятна; Водоросли, следы органики	30 минут
Остатки косметики, помада, крем для обуви, кофе, красное вино, кровь, мыло	от 10 до 30 минут
Остатки воска и остатки восковой свечи	30 минут
Свежая краска и полимерные эмульсии	30 минут
Следы обуви, резины	30 минут
Отпечатки пальцев	3 минуты
Маркеры	от 20 до 30 минут

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТЩАТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- УДАЛЯЕТ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ, ТИПИЧНЫХ ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ АГЛОМЕРАТОВ
- ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
- УДАЛЯЕТ СЛЕДЫ МАРКЕРА
- НЕ ПОВРЕЖДАЕТ МАТЕРИАЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/м3	1,005
Внешний вид	жидкость
Цвет	светло-желтый
pH 9.5, щелочной	

### РАСХОД

**Продукт используется в чистом виде, без разбавления**

для ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 50-70 м<sup>2</sup>

для УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН наносите продукт обильно, полностью покрыв пятна 30-40 м<sup>2</sup>

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном количестве планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



### УПАКОВКА

0,75-1-5 литров.

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

### ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.