

UNIBLACK 2

Жидкий черный воск

Жидкий воск с матовым эффектом / Насыщает черным цветом

Описание

Это черный жидкий воск, который используется для улучшения цвета на полированной, матовой и лощеной поверхностях. UNIBLACK 2 увеличивает насыщенность черного цвета материала без придания лишнего блеска.

Он применяется на таких материалах, как Black Zimbabwe, Black Africa и Black Indian. Продукт может быть использован как на автоматической линии, так и вручную.

Он служит для восстановления цвета черных материалов, которые со временем потеряли свой насыщенный цвет.



www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию

Продукт должен быть равномерно нанесен на сухой и чистый материал.

Наличие воды, пыли или грязи может повлиять на результат в отношении однородности поверхности. Мы предлагаем наносить продукт, используя кисть или ткань.

Нанесите необходимое количество воска на поверхность. После высыхания, в течение нескольких минут, тщательно протереть и отполировать поверхность тканью или войлоком.

Избыток воска должен быть удален после нанесения.

После использования вы получите немедленный эффект.

Подходит для применения на автоматической линии.

Продукт замерзает при 0/1 °C, возвращается в жидкое состояние при комнатной температуре.

После использования, закройте банки хорошо закрытыми.


ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем проверить UNIBLACK 2 на небольшом участке материала для тестирования эффекта.

После использования, держите упаковку плотно закрытой.

Техническая информация

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,85
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость черного цвета
ЦВЕТ: черный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

Эффект после применения



Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

UNIBLACK 2 является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.